



Fibergitter - 30 mm finmasket

FLEXI-GRP-K530-20-5



Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.no
www.flexiriste.no

Egenskaper

Materiale	Orthophtalic, isophtalic eller vinylester (flere standardfarger)
Forsterkning	Glassfiber
Farge	grå, nær RAL 7035 (flere farger tilgjengelige på forespørsel)
Høyde	30 mm
Overflate	konkav (sklisikker)
Sklisikkerhet	R13
Ribbebredde	5,00 – 6,50 mm
Maskestørrelse (C/C)	20,00 x 20,00 mm
Maskeåpning	13,50 x 13,50 mm
Standardstørrelser	1000 x 2000 mm 1000 x 4000 mm

Toleranser:

Lengde / bredde	+ 0 / - 4 mm
Høyde	+ 1 / - 1 mm

Festing:

Klemmebeslag	B120T / R
Bolting	B620T / R

Vi leverer alle festebeslag til fibergitter i varmforsinket stål, rustfritt stål AISI304 og rustfritt stål AISI316

Mekaniske egenskaper

Vekt	17,43 kg/m ²
Åpningsgrad	ca. 68 %
Glassfiberinnhold	ca. 32 % (DIN 1172)
Tetthet	1,8 kg/dm ³
Sklisikkerhetsklasse	R13 V10 (DIN 51130 og ASR A1 1.5/1,2)
Materialstivhet (E-modul)	14.500 MPa (DIN EN ISO 178)
Max. bøyingsstress	216 MPa
Treghetsmoment for området	17286,23 mm ⁴
Tverrsnittmodul	958,03 mm ³

Termiske egenskaper

Temperaturområde	- 40°C / + 70°C
Brannklassifisering	Bfl-s1 (DIN EN 13501-1)
Brannklassifisering iht. UL94	V-0 (DIN IEC EN 60695)

Elektriske egenskaper

Ledningsevne	elektrisk ikke-ledende
--------------------	------------------------