



Offshorerist - 30 mm

FLEXI-OXSP530-41/101-5



Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.no
www.flexiriste.no

Egenskaper

Materiale	S355JR
Overflatebehandling	Varmgalvanisert iht. DIN EN ISO 1461
Sklisikkerhetsklasse	R12
	15 mm kuglebestandig
Bærerib høyde	30 mm
Bærerib tykkelse	5 mm
Bærerib avstand (c/c)	41,46 mm
Tverrib (smijern)	Ø8 mm
Rundjern	Ø7 mm
Tverrib avstand (c/c)	101,6 mm
Maskestørrelse	41 x 101 mm
Iht. norm	MOTS-31
	EN ISO 14122
Punktlast	1,5 kN
Punktflate	200 x 200 mm
Fritt spenn	1.135 mm
Nedbøyning	4,0 mm
Flatelast	8,5 kN/m ²
Fritt spenn	1.135 mm
Nedbøyning	4,0 mm
Flatelast	4 kN/m ²
Fritt spenn	1.370 mm
Nedbøyning	4,0 mm
Festebeslag	B117K

Vi leverer alle festebeslag i varmgalvanisert stål, rustfritt stål AISI304 og rustfritt stål AISI316

