



Pressveiset gitterrist - Sklisikker - 30 mm

FLEXI-PX3-230-33-2



Flexi Riste A/S
Hjelevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.no
www.flexiriste.no

FLEXI-PX3-230-33-2

Egenskaper

Materiale	S235JR
Overflatebehandling	Varmgalvanisert iht. DIN EN ISO 1461
Sklisikkerhetsklasse	R12
Bærerib høyde	30 mm
Bærerib tykkelse	2 mm
Bærerib avstand	33,33 mm
Tverrib høyde	9 mm
Tverrib tykkelse	1,6 mm
Tverrib avstand	33,33 mm
Maskeåpning	31 x 31 mm
Kantjern	30 x 2 mm
Belastning iht.	EN ISO 14122
Max. fritt spenn	930 mm
Konsentrert belastning	1,5 kN
Trykflate	200 x 200 mm
Nedbøyning	3,88 mm
Fordelt belastning	5 kN/m ²
Nedbøyning	2,35 mm
Vekt	22,3 kg/m ²

Flexi Riste leverer festebeslag i varmgalvanisert stål, rustfritt stål AISI304 og syrebestandig rustfritt stål AISI316

